## <LCMS System を LC のみで使用する方法>

以下の手順で、MS の電源を落とした状態でも、ChemStation で LC をコントロールする ことが可能です。

 スタート/すべてのプログラムにあります、Configuration Editor を起動します。 最初に表示されます、MS の IP Address をメモしておくと、後にコンフィグレーションを戻す際に便利です。



2. Configure/Instruments を選択します。



3. 以下の設定にし、OKを押します。



4. 以下の MSD を選択して、右側の Delete ボタンを押し、OK を押します。

Modules 1100/1200 System 1100/1200 Access Common Instr. Ctrl. Access Point Detector Modules Single-Quad MSD	C GPIB GPIB Address:	i LAN
1100/1200 Access IP:192.168.254.10 Detector Modules Single-Quad MSD IP:192.168.254.11		Delete

5. 以下のように LC のみがコンフィグレーションに残ります。

Instrument 1	
[Instrument 1]	
Modular LCMS System	
1100/1200 System	
1100/1200 Access	
IP Address: 192.168.254.10	

- 6. File より Save を選び、閉じます。
- 7. 次に、LC~MS 間の Remote Start Cable を外し、ChemStation (Online) を起動しま す。

<補足>

再度コンフィグレーションを戻す場合、前述の4.の表示にします。

**Device Configuration** を表示させ、**Single-Quad** を選択し、右にある Add のボタンを 押します。

Modules	C GPIB	
Detector Modules 📃	GPIB Address	
Single-Quad MSD	on to Address.	lo I▲
Dual Channel Iface	Add	
35900E		
Autosampler		
CTC PAL AutoSampler		
Selected Modules		
1100/1200 System		▲ Delete
1100/1200 Access ID:192.168.254.10		
		_
		<b>•</b>

IP Address を入力し、OK ボタンを押します。

C. Identify by Hr	ost Name
<ul> <li>Identify by <u>I</u>P</li> </ul>	Address
IP Address:	192.168.254.11

以降は先の6のように保存を行い、最後に Remote Start Cable をつなぎます。 Remote Cable を接続しないと、MSのデータ取り込みが出来ません。