

G1888Aヘッドスペースサンプラー詳細エラー内容確認方法

ハードウェアエラー発生時に、エラー番号と詳細なエラー内容を確認していただくとスムーズな現象確認 ができます。G1888Aヘッドスペースサンプラーでのエラー内容の確認は下記のように行います。

1-本体の「Menu」 キーを押します。



2- 「「▲」「▼」キーを押して、「Advanced Functions」を選び、「Enter」キーを押します。



3- 「▲」キーを押して、「19. Diagnostic」を選び、「Enter」キーを押します。

ご不明な点は、カストマコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

0120-477-111
0120-565-154

E-mail: email_japan@agilent.com http://www.agilent.com/chem/jp



2 / 3

4- 下記の画面が出るので、「▲」「▼」キーを押して「FAIL」の項目までスクロールします。

Firmware rev.: A.01.	01		DIAGNOSTIC
ROM check:	ОК		
RAM check:	ОК		HSS FAULT
Serial#: US0000LP2	22	.l.	HARDWARE
		¥	Ennon
			DIA ONIOOTIO
Firmware rev.: A.01.	01		DIAGNOSTIC
ROM check:	OK		
RAM check:	OK		BUNNING
Serial#: IT004410010		\downarrow	NONINING
0	FAU	\uparrow	DIAGNOSTIC
Sample Valve:	FAIL		
Vent Valve:	OK		
Press Valve:	ок		BUNNING
Lifter Tray:	OK		
Lifter Sampling:	OK	\downarrow	
			
Shutter:	OK	1	DIAGNOSTIC
Tray	OK		
Carousel	OK		DUMMUNIC
Oven Sensor	OK		KUNNING
Loop Sensor	ОК	\downarrow	
Trans. Line sensor:	ок	\uparrow	DIAGNOSTIC
LAN interface:	OK	F	
Vial press, sensor:	OK		
Carrier press sens	OK		RUNNING
carrier press, sens.	UN		

ご不明な点は、カストマコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話 😳 0120-477-111 FAX 😳 0120-565-154

E-mail: email_japan@agilent.com http://www.agilent.com/chem/jp



5- 項目を選択したのち「Enter」キーを押すと内容が表示されます。

Shutter: Troour		SELF TEST
Carousel: Oven sensor: Loop sensor:	LOCK OK OK J	HSS FAULT HARDWARE ERROR
213 - Tray too slo Shock foo too slo	w Error	SELF TEST

6- 左上に表示された3桁の数字と「-」の右側に表示された英文を控えます。 (数字の表示がある1行の内容のみで結構です)

7- 「Clear」 キーを押します。

「4-」から「6-」の手順を「DIAGNOSTIC」画面上の↓の表示が消えるまで繰り返します。 確認された「詳細エラー内容」を、カストマコンタクトセンターの担当者にお伝えください。

ご不明な点は、カストマコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話 202-477-111 FAX 202. 0120-565-154 E-mail: email_japan@agilent.com http://www.agilent.com/chem/jp